

ADIMESH 55

Malha de fibra de vidro 5x5

Campo de aplicação:

Indicado para a armadura de rebocos de gesso, no revestimento de gretas em paredes e no reboco de argamassa para o revestimento de gretas em muros.

Uniões de estruturas de betão com obra de fábrica.

Uniões de betão ou cerâmica com material isolante.

Em revestimentos rugosos e reabilitação de pavimentos antigos.

Propriedades do produto:

Grande resistência mecânica e alongamento à rutura.

Não afetado por álcalis.

Ligeira e flexível

Modo de aplicação:

As malhas de fibra de vidro aplicam-se como reforço em pontos únicos da construção que acumulam tensões e podem provocar fissuras no revestimento. Devem colocar-se nas juntas estruturais, uniões entre diferentes materiais, vergas, forjados...

A malha deve ser colocada no centro da espessura do revestimento, nem demasiado próxima do suporte nem à superfície exterior.

Na união de diferentes materiais, a malha deve cobrir, pelo menos, 20 cm de cada um deles.

Recomendam-se sobreposições de malha de 5 - 10 cm.

Dados técnicos:

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Peso:	80 gr/m ²
Cor:	Branco.
Resistência urdidura:	> 750 N/50 mm.
Resistência Trama:	> 850 N/50 mm.
Fornecimento rolos:	50 m.
Largura:	1 m.