

# ARDEX P82

## Primário à base de resinas sintéticas

---

### **Campo de aplicação:**

Primário de resinas para realizar pontes de aderência sobre suportes lisos, impermeáveis e não porosos:

Betão pré-fabricado ou pavimentos de cimento especialmente densos sobre produtos de nivelção.

Pavimentos de asfalto defeituosos com má granulometria.

Pavimentos velhos de asfalto.

Pavimentos de anidrite melhorada.

Pavimentos de fibro-cimento.

Placas prensadas.

Madeira.

Marmorite.

Grés.

Lajes.

Ladrilhos.

Chapa ondulada.

Revestimentos sintéticos.

Pavimentos plastificados, envernizados e pintados.

Como primário debaixo de argamassas de reparação e leitões de argamassa finos e estreitos.

Para interiores.

### **Descrição do produto:**

Sem solventes, dispersão de resinas sintéticas compostas por dois componentes que abrangem: ARDEX P82 Componente A cor rosa e ARDEX P82 componente B branco.

### **A relação da mistura: 1:1**

### **Densidade:**

Aprox. 1,0 Kg./litro; Valor pH aprox. 11.

Uma vez seca (aprox. 1 h), obtém-se uma película que atua como adesivo sobre todas as superfícies lisas e impermeáveis.

### **Modo de aplicação:**

Misturar seguindo as instruções previstas nas embalagens. Misturar na relação de 1:1 os dois componentes A B, até conseguir uma pasta homogênea rosa, a qual poderá trabalhar-se a uma temperatura de 18+20°C durante 1 hora.

Estenda o ARDEX P82 com pincel, rolo, borracha ou espátula plana finamente sobre o suporte seco e livre de agentes desintegráveis. Para melhor a aplicação pode acrescentar-se até 5% de água. Quando a colagem estiver suficientemente seca, pode aplicar-se a argamassa de reparação ou de acabamento.

O tempo de secagem é de 1 hora dependendo da ventilação, temperatura e suporte. Temperaturas baixas e/ou humidade elevada pode atrasar o endurecimento.

O primário ARDEX P82 é um bom adesivo para todas as superfícies lisas e impermeáveis, as quais deverão ser duras, secas e livres de ceras, óleos, pó ou outros agentes desintegráveis. A aplicação posterior da argamassa de reparação ou de acabamento é feita antes das 48 horas seguintes. (O produto deve manter a viscosidade).

O recipiente de mistura e as ferramentas devem ser lavadas imediatamente depois utilizando água. Elimine o ARDEX P82 em estado fresco com água e não deixe secar sobre a pele. Evite contactos prolongados com a pele.

### **Cuidados:**

Irrita a pele e os olhos, possível sensibilização, prejudica a saúde em caso de ingestão. Pode provocar danos no caso de reações prolongadas.

Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos lave imediatamente com água e consulte um médico. Durante a mistura proteja-se com óculos e luvas. Na aplicação é obrigatória a utilização de luvas. Mantenha a roupa de trabalho limpa.

### **Rendimento:**

100-200 g/m<sup>2</sup>

### **Embalagem:**

Conjuntos de:

3 Kg. Componente A

3 Kg. Componente B

=Unidade de 6 Kg.

### **Armazenamento:**

Aproximadamente 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada.